

- Leistung: 450 Watt.
- Geeignet für Räume bis zu 150 m³.
- 3-faches Kondenswasser-Beseitigungssystem:
 - kontinuierliches Pumpsystem mit automatischer Aktivierung
 - direkt in den 7 Liter Tank
 - kontinuierlich über den Schlauch (ohne zu Pumpen).
- 7 Liter Wassertank mit transparentem Wasserstandsichtfenster.
- Voll-Öko-Kühlmittel R290: Frei von FCKW, H-FCKW & FKW.
- 2 Gebläsestufen.
- Elektronischer LCD Display zur Einstellung aller Parameter.
- Thermometer und Hygrometer.
- Elektronischer Frostschutz (Betrieb bis zu 2°C Raumtemperatur).
- 24 Stunden-Timer mit Countdown-Funktion.
- Auto-Restart Funktion.
- „Tank Control System“: unterbricht den Betrieb des Gerätes, wenn der Wassertank voll ist.
- Integrierter Tragegriff und 360° Laufrollen.



PATENTIERTES PUMP-SYSTEM

Das patentierte Pumpsystem ermöglicht das Erreichen der gewünschten Entfeuchterleistung bis zu 5m Höhe ohne Tankleerung.

DRAINAGE SYSTEM

Für die Entfeuchtung ohne Tankleerung.

475 MAL UMWELT-FREUNDLICHER**

Das Kühlmittel R290 ist um 475 Mal umweltfreundlicher als traditionelle Kühlmittel**.

GROSSER LCD DISPLAY

Zum Einstellen aller Parameter und zur Überwachung der Entfeuchterleistung sowie der Temperatur. Inklusive 24h Timer.

WASSERSTANDS-ANZEIGE

Durch das Sichtfenster ist der Wasserstand jederzeit überschaubar.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (LxBxH)	mm	380 x 308 x 610
Gewicht	Kg	19
Spannung Frequenz	V-Hz	230-50
Entfeuchterleistung*	l/24h	30
Kapazität Wassertank	l	7
Arbeitstemperatur	°C	2°-30°
Gebläsestufen		2
EAN Code		8004399481121

* 30°C/80% R.H.

**475 Mal im Vergleich zum Einfluss auf die globale Erwärmung des R134 - F-Gas Reg. 517/2014.