

Installiert in wenigen Minuten - spart Energie und Kosten

Schritt 1:

Tragen Sie das selbstklebende Klettband an der Innenseite Ihres Fensterrahmens auf.

Schritt 2:

Befestigen Sie die Fensterabdichtung am Klettband.

Schritt 3:

Öffnen Sie den Reißverschluss und befestigen Sie Ihren Klimaanlage Schlauch an der Fensterabdichtung.

Schritt 4:

Schließen Sie den Reißverschluss fest um den Schlauch.

Anwendung:

Dieser Hot Air Stop ist für alle Fenster bis zu einem Umlaufmaß von 400 cm geeignet.

Lieferumfang

- Hot Air Stop
- Klettband
- Gebrauchsanweisung

Garantiezeit

- 2 Jahre

Die energiesparende Montagelösung für Klimageräte!

Befestigt wird die Fensterabdichtung mittels mitgeliefertem Klettband.

Eine rückstandslose Entfernung der Fensterabdichtung ist jederzeit möglich.

- Passt auf alle gängigen Fensterkonstruktionen, deren gesamtes Umlaufmaß 400 cm nicht überschreitet
- Einfache und schnelle Montage
- Die Anschaffungskosten werden durch die Energieeinsparung von selbst abbezahlt.
- Strapazierfähiges, wasserabweisendes Material
- Bequemes öffnen oder verschließen des Fensters ohne Demontage des Hot Air Stop ist jederzeit möglich.
- Der Hot Air Stop ist bei max. 40°C waschbar.
- Praktische Verwendung des Hot Air Stop ist ebenfalls für Ablufttrockner, sowohl in der warmen, als auch in der kalten Jahreszeit möglich.



Schließt die Lücke, die durch...



... den Abluftschlauch entsteht



Umlaufmaß