




Universal-Quattro-Switch-LNB

Digital-LNB mit 4 Legacy-Ausgängen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588083905	schwarz	0000/8390	234 g	200 g	5,7 x 10,1 x 12,8 cm	10,2 x 13,8 x 6,1 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Für 4 Teilnehmer

Feed-ø 40 mm

F-Anschlüsse

LTE-Störsicher

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -40 ... 70 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 95 %

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,6 GHz

Genauigkeit : ± 1 MHz

Temperaturdrift : ± 2,5 MHz

Phasenrauschen : -85 dB Carrier/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 10,5 ... 14,5 V

Horizontal : 16 ... 22 V

Bandumschaltung : 22 kHz

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1.950 MHz

High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

GEEIGNET FÜR

Anzahl Teilnehmer : 4

Anzahl Orbitpositionen : 1

TECHNISCHE DATEN

Anschluss-Typ : F-Buchse

Feedaufnahme : 40 mm

Ausgänge : 4

Verstärkung : 60 ... 65 dB

Impedanz : 75 Ω

RAUSCHMASS

Rauschmaß : typ. 0,75 dB

STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch : typ. 150 mA

LIEFERUMFANG

Universal-Quattro-Switch-LNB